



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA
PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE PER GLI AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/05/2025 AL 30/11/2025 (CIG B5E8C18B3F)**

**ALLEGATO D
OPERAZIONI PER IL CAMPIONAMENTO DEL GASOLIO**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo standard internazionale (ISO 3170 e successive modifiche integrative) specifica le procedure che debbono essere usate per ottenere campioni di gasolio che siano totalmente rappresentativi del prodotto dal quale sono prelevati. In conformità ed in linea con i principi e gli obiettivi della suddetta norma, si redige la seguente procedura atta a garantire che sia consegnata al laboratorio di analisi un campione di prodotto rappresentativo della quantità consegnata.

I campioni prelevati serviranno per verificare la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 590 e/o eventuali modifiche in vigore all'atto della consegna.

MODALITÀ OPERATIVE

Premesso che con il termine "incaricato del Fornitore" si intende il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna, vale quanto segue:

1. Ogni attività deve essere eseguita dall'incaricato del Fornitore; il personale di APAM avrà il compito di presenziare ed accertare l'applicazione della presente metodologia;
2. Le operazioni dovranno essere eseguite dall'incaricato del Fornitore in ottemperanza alle disposizioni di legge vigente in materia di tutela della sicurezza e con l'ausilio degli opportuni dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
3. L'incaricato del Fornitore deve effettuare con l'apposita bottiglia di campionamento un prelevamento dall'autocisterna e versare il contenuto in un recipiente preventivamente pulito.
4. L'incaricato di APAM deve effettuare un controllo visivo del prodotto allo scopo di verificare l'eventuale presenza di acqua e/o sedimenti e/o altra anomalia. In caso tale controllo metta in evidenza delle difformità, sospende la fornitura ed informa il DEC per i provvedimenti del caso. Se non si riscontrano anomalie si procede come di seguito riportato.
5. Dopo aver effettuato i tre prelievi (prima, durante e a fine scarico), l'incaricato APAM travasa rapidamente il prodotto in tre contenitori di plastica nuovi. I tre campioni vengono sigillati e sull'etichetta vengono riportati tutti i dati utili ad individuare la consegna. L'etichetta è firmata dall'incaricato del Fornitore e dall'addetto APAM. Per il prelievo sarà redatto apposito verbale, sottoscritto per l'Appaltatore dalla persona incaricata della consegna.
6. I tre campioni vengono ritirati dall'addetto APAM e custoditi presso il DEC. Nel caso i risultati delle analisi fossero negativi, i campioni saranno reintrodotti nei serbatoi dell'impianto di pertinenza. Qualora risultassero anomalie, si procederà nei termini previsti nel presente Capitolato d'Oneri.
7. APAM si riserva anche la facoltà di effettuare la campionatura del prodotto ed i controlli ritenuti necessari dal boccaporto superiore dell'autobotte con proprio personale; l'addetto alla consegna dovrà acconsentire l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni

N.B. Per l'effettuazione di queste attività, tutte le attrezzature e gli apprestamenti di sicurezza necessari sono a carico del Fornitore.